

PRODUKTINFORMATION  
**REGUPOL CLIMB FX**



## REGUPOL CLIMB FX

### Materialzusammensetzung:

PUR-Bindemittel, Komponenten aus Synthetikgummi

### Anwendungsbereiche:

Outdoor-Klettern

### Dicke:

50 mm, 75 mm und 110 mm

### Gewicht:

50 mm = ca. 35 kg/m<sup>2</sup>

75 mm = ca. 46 kg/m<sup>2</sup>

110 mm = ca. 62 kg/m<sup>2</sup>

### HIC:

Fallschutzprüfung gemäß der Spielplatzprüfung nach DIN EN 1177 (HIC).

50 mm = ca. 1,50 mm (max. Fallhöhe)

75 mm = ca. 2,10 mm (max. Fallhöhe)

110 mm = ca. 3,00 mm (max. Fallhöhe)

### Brandklassifizierung:

E<sub>fl</sub>

C<sub>fl</sub>-s1 als Sonderanfertigung möglich

### Rutschfestigkeit:

R 10

### Vorteile:

Schnell und einfach zu verlegen.

### Farben:


mehr als 20 Farben

Farbmischungen sind möglich.


### Service:

Produktmusterservice, individuelle weltweite Beratung, externe Zertifizierung, interne Qualitätszeugnisse, Linierung und Beschriftung.

## EPDM-Granulate




Rot



Leuchtrot



Leuchtorange



Pink




Lila



Leuchtblau




Blau




Dunkelblau



Leuchtgrün



Grün



Dunkelgrün



Eggshell



Gelb



Leuchtgelb



Beige



Beigebraun



Braun



Weiß



Grau




Mittelgrau



Dunkelgrau

## EPDM-Mulch



Braun-Beige



Grün



Rot