

PRODUKTINFORMATION
REGUPOL CLIMB FX



Materialzusammensetzung:

PUR-Bindemittel, Komponenten aus Synthetikgummi

Anwendungsbereiche:

Outdoor-Klettern

Dicke:

50 mm, 75 mm und 110 mm

Gewicht:

50 mm = ca. 35 kg/m²

75 mm = ca. 46 kg/m²

110 mm = ca. 62 kg/m²

HIC:

Fallschutzprüfung gemäß der Spielplatzprüfung nach DIN EN 1177 (HIC).

50 mm = ca. 1,50 m (max. Fallhöhe)

75 mm = ca. 2,10 m (max. Fallhöhe)

110 mm = ca. 3,00 m (max. Fallhöhe)

Brandklassifizierung:

E_{fl}

C_{fl}-s1 als Sonderanfertigung möglich

Rutschfestigkeit:

R 10

Vorteile:

Schnell und einfach zu verlegen.

Farben:

mehr als 20 Farben

Farbmischungen sind möglich.

Service:

Produktmusterservice, individuelle weltweite Beratung, externe Zertifizierung, interne Qualitätszeugnisse, Linierung und Beschriftung.

EPDM-Granulate




Rot



Leuchtrot



Leuchtorange



Pink




Lila



Leuchtblau




Blau




Dunkelblau



Leuchtgrün



Grün



Dunkelgrün



Eggshell



Gelb



Leuchtgelb



Beige



Beigebraun



Braun



Weiß



Grau




Mittelgrau



Dunkelgrau


EPDM-Mulch



Braun-Beige



Grün



Rot