

Laufbahnbelag, in Anlehnung an Belagstyp: D – gem. EN 14877:2013-12

Liefernachweis

REGUPOL Germany GmbH & Co. KG

Am Hilgenacker 24
57319 Bad Berleburg
+49 2751 803-0
info@regupol.de
www.regupol.com

Position	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis	Gesamt
1	lfm.	Umlaufende Kantensteine, Entwässerungs- rinnen und angrenzende Bauteile mit Klebe- band und Folie vor Verschmutzung durch Kunststoffmasse schützen, inkl. Entfernen und fachgerechter Entsorgung nach dem Kunststoffeinbau.	€	€
2	m ²	Kunststoffbelag in Anlehnung an EN 14877: 2013-12, wasserundurchlässig, liefern und fachgerecht einbauen.	€	€

Produkt:

REGUPOL champion AGF

Belagstyp:

In Anlehnung an D gem. EN 14877:2013-12

Bezeichnung:

gießbeschichteter Belag

Basisschicht:

vorgefertigte **REGUPOL** Bahnenware lose auf
Stoß verlegt inkl. Aufbringen eines dimensions-
stabilisierenden Gewebes.

Dickentoleranz: max. +/- 0,2 mm

Zugfestigkeit: min. 0,7 N/mm²

Schichtdicke: ca. 10 mm

Oberschicht:

Polyurethan gegossen und EPDM-Granulat
(Körnung: 1,0-4,0 mm) eingestreut.

Schichtdicke: ca. 4 mm

Oberfläche:

EPDM-Granulat mit sichtbarer Spitze
eingestreut.

Position	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis	Gesamt
2	m ²	Farbe: Rot Gesamtdicke: ca. 14 mm Nachhaltigkeitszertifikat: <ul style="list-style-type: none">• Cradle to Cradle Certified® in Bronze-Level zertifiziert	€	€

Summe: €

Untergrundvoraussetzung:

Egalisierter, profilierter und hochverdichteter Tennenbelag.