

# AUSSCHREIBUNGSTEXT

## REGUPOL ELITE PUR



Laufbahnbelag, Belagstyp: E – gem. EN 14877:2013-12

### Liefernachweis

**REGUPOL Germany GmbH & Co. KG**

Am Hilgenacker 24  
57319 Bad Berleburg  
+49 2751 803-0  
info@regupol.de  
www.regupol.com

| Position | Menge          | Leistungsumfang   | Einheitspreis | Gesamt |
|----------|----------------|---|---------------|--------|
| 1        | m <sup>2</sup> | <p>Untere gebundene Tragschicht für Kunststoffflächen, wasserundurchlässig, mit erhöhten Anforderungen gemäß DIN 18035-6, wie folgt herstellen:</p> <p>Asphaltart: AC 11 BN oder AC 16 TL<br/>Bindemittelart: B 70/100<br/>Dicke: ≥ 40 mm<br/>Verdichtungsgrad: ≥ 95 %<br/>Ebenheit unter der 4-m-Richtlatte: 4 m ≤ 8 mm</p> <p>Ansonsten gelten die Anforderungen gem. DIN 18035-6, Tabelle 4 und 5.</p>   | €             | €      |
| 2        | m <sup>2</sup> | <p>Obere gebundene Tragschicht für Kunststoffflächen, wasserundurchlässig, mit erhöhten Anforderungen gemäß DIN 18035-6, wie folgt herstellen:</p> <p>Asphaltart: AC 5 DL oder AC 8 DL<br/>Bindemittelart: B 70/100<br/>Dicke: ≥ 25 mm<br/>Verdichtungsgrad: ≥ 95 / 97 %<br/>Ebenheit unter der 4-m-Richtlatte: 4 m ≤ 8 mm</p> <p>Ansonsten gelten die Anforderungen gem. DIN 18035-6, Tabelle 4 und 5.</p> | €             | €      |
| 3        | lfm.           | <p>Umlaufende Kantensteine, Entwässerungsrinnen und angrenzende Bauteile mit Klebeband und Folie vor Verschmutzung durch Kunststoffmasse schützen, inkl. Entfernen und fachgerechter Entsorgung nach dem Kunststoffeinbau.</p>  | €             | €      |

# AUSSCHREIBUNGSTEXT

## REGUPOL ELITE PUR



| Position | Menge          | Leistungsumfang  | Einheitspreis | Gesamt |
|----------|----------------|--|---------------|--------|
| 4        | m <sup>2</sup> | <p>Kunststoffbelag gem. EN 14877:2013-12, wasserundurchlässig, liefern und fachgerecht einbauen.</p> <p><b>Produkt:</b><br/><b>REGUPOL elite PUR</b></p> <p><b>Belagstype:</b><br/>E gem. EN 14877:2013-12</p> <p><b>Bezeichnung:</b><br/>Gießbelag, mehrlagig (Massivkunststoffbelag)</p> <p><b>Basisschicht:</b><br/>Polyurethan gegossen und Gummigranulat eingestreut, mehrlagig.<br/>Schichtdicke: ca. 10 mm</p> <p><b>Oberschicht:</b><br/>Polyurethan gegossen und EPDM-Granulat (Körnung: 1,0-4,0 mm) eingestreut.<br/>Schichtdicke: ca. 4 mm</p> <p><b>Oberfläche:</b><br/>EPDM-Granulat mit sichtbarer Spitze eingestreut.</p> <p><b>Farbe:</b><br/>Rot</p> <p><b>Gesamtdicke:</b><br/>ca. 14 mm</p> | €             | €      |

**Summe: €**

**Laufbahn- und Segmentfläche: €**