



classic

Produkt:

elastische Plattenware mit **REGUPOL everroll classic** Nutzschicht aus PUR-gebundenen SBR-Granulaten, mit 20 % EPDM Farbanteil

Anwendungsbereiche:

Cardio & Gerätetraining, Freihanteltraining & Gewichtheben

Vorteile:

schützen den Untergrund, schnell verlegt, rutschfest, nachhaltig, langlebig

Dicken:

27 mm, 43 mm

Standardabmessungen:

1.000 x 500 mm

Gewicht:

27 mm = ca. 26,0 kg/m²

43 mm = ca. 42,0 kg/m²

Rutschfestigkeit:

R 10 nach DIN 51130 (02.2014) und ASR A1.5/1,2

Schlagfestigkeit:

> 21 Nm in Anlehnung an EN 14904 / EN 1517



Nachhaltigkeitszertifikate:

Cradle to Cradle Certified® ist eine eingetragene Marke des Cradle to Cradle Product Innovation Institute (C2CPII). **REGUPOL everroll multitile classic** ist gemäß Cradle to Cradle Certified® in Bronze-Level zertifiziert.

Kraftabbau:

bis zu 44 % in Anlehnung an EN 14904 / EN 14808

Trittschallminderung:

22 dB

Brandklassifizierung:

E_{fl} nach EN 13501-1:2010-01 / EN9239-1:2010-11

Farben:

drei Standardfarben, individuelle Farben auf Anfrage möglich

Weitere technischen Daten erhalten Sie auf Anfrage.



REGUPOL everroll multitile classic


EDITION 4.0



Berlin [3030]



Mons [3256]



Goa [3033]

Edition 4.0 = brillante Farbgebung und nicht reflektierende Oberfläche

Farbabweichungen durch Druck und Chargen sind möglich. Die endgültige Farbauswahl sollte anhand eines Farbmusters getroffen werden.

Änderungen der technischen Daten sind vorbehalten. Alle angegebenen Werte unterliegen Schwankungstoleranzen von $\pm 10\%$. Maßgeblich für die Aktualität der Daten sind die Informationen auf unserer Internetseite www.regupol.com.

Wo unmittelbarer, langanhaltender oder wiederholter Hautkontakt zum Bodenbelag zu erwarten ist, muss dieser innerhalb der EU die Anforderungen an ein Consumer Product erfüllen. Wo das nicht zu erwarten ist, kann aus dem kompletten Dekor-Portfolio ausgewählt werden. Produkte, die die Anforderungen an ein Consumer Product erfüllen, werden ausdrücklich als solche gekennzeichnet. Bei Unklarheiten oder Rückfragen wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner im Vertrieb oder schreiben Sie uns über unser Kontaktformular auf unserer Internetseite www.regupol.com.