

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
(Bauproduktenverordnung)



**DOP NR.: REGUPOL 017**

## REGUPOL everroll essential

Elastischer Bodenbelag aus EPDM- und Gummigranulat zur Verwendung in Innenräumen gemäß EN 14041:2008, unversiegelt, in Dicken 4 mm bis 12 mm

**REGUPOL Germany GmbH & Co.KG | Am Hilgenacker 24 | 57319 Bad Berleburg | Germany**

Bewertung der Leistungsbeständigkeit: **System 3**

Die notifizierte Stelle **eco Institut Germany GmbH Notified  
Body No. 2097,**

hat die Feststellung des Produktes anhand einer Typenprüfung nach System 3 vorgenommen

| Wesentliche Merkmale                     | Leistung                      | Harmon. Techn. Spezifikation |
|--|-------------------------------|------------------------------|
| Brandverhalten gemäß EN 13501-1          | Klasse E <sub>fl</sub>        | EN 14041 : 2008              |
| Gehalt an Pentachlorphenol               | DL (<0,5ppm)                  | EN 14041 : 2008              |
| Formaldehydemission gemäß EN 717-2       | E1 (<0,124mg/m <sup>3</sup> ) | EN 14041 : 2008              |
| Gleitwiderstand gemäß EN 13893           | DS (≥0,3)                     | EN 14041 : 2008              |
| Elektrostatische Verhalten gemäß EN 1815 | Antistatisch (<2,0kV)         | EN 14041 : 2008              |
| Wärmeleitfähigkeit gemäß EN 12667        | Ca. 0,11W/(mK)                | EN 14041 : 2008              |
| Wasserdichtheit gemäß EN 13553           | NPD                           | EN 14041 : 2008              |

Die Leistungen des Produkts **everroll essential** und dessen Chargen entsprechen der Leistung nach o. g. Tabelle. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller **REGUPOL Germany GmbH & Co.KG**.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Sebastian Pöppel / CEO**

(Name und Funktion)

**Bad Berleburg, 02.10.2023**

(Ort/Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)

