AUSSCHREIBUNGSTEXT

REGUPOL MULTICOURT SL

Spielfeldbelag, Belagstype: C – gem. DIN V 18035-6

Liefernachweis
REGUPOL Germany GmbH & Co. KG
Am Hilgenacker 24
57319 Bad Berleburg
+49 2751 803-0
info@regupol.de
www.regupol.com

Position	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis	Gesamt
1	m²	Untere gebundene Tragschicht für Kunststoffflächen, wasserdurchlässig, mit erhöhten Anforderungen gemäß DIN 18035-6, wie folgt herstellen: Asphaltart: PA 11 T WDA oder PA 16 T WDA Bindemittelart: B 70/100 Dicke: ≥ 40 mm Verdichtungsgrad: ≥ 90 % Ebenheit unter der 4-m-Richtlatte: 4 m ≤ 8 mm Wasserinfiltrationsrate: ≥ 360 mm/h Ansonsten gelten die Anforderungen gem. DIN 18035-6, Tabelle 4 und 5.	€	€
2	m²	Obere gebundene Tragschicht für Kunststoffflächen, wasserdurchlässig, mit erhöhten Anforderungen gemäß DIN 18035-6, wie folgt herstellen: Asphaltart: PA 5 D WDA oder PA 8 D WDA Bindemittelart: B 70/100 Dicke: ≥ 25 mm Verdichtungsgrad: ≥ 90 % Ebenheit unter der 4-m-Richtlatte: 4 m ≤ 8 mm Wasserinfiltrationsrate: ≥ 360 mm/h Ansonsten gelten die Anforderungen gem. DIN 18035-6, Tabelle 4 und 5.	€	€
3	lfm.	Aussparung, ca. 2 x 2 cm, zur kraftschlüssigen Verbindung des Kunststoffbelages zu angrenzenden Bauteilen (z. B.: Randeinfassungen, Entwässerungsrinnen) herstellen. Die Kosten für den Mehrverbrauch des Kunststoffbelages sind einzukalkulieren.	€	€

AUSSCHREIBUNGSTEXT

REGUPOL MULTICOURT SL

Position	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis	Gesamt
4	lfm.	Umlaufende Kantensteine, Entwässerungs-rinnen und angrenzende Bauteile mit Klebe-band und Folie vor Verschmutzung durch Kunststoffmasse schützen, inkl. Entfernen und fachgerechter Entsorgung nach dem Kunststoffeinbau.	€	€
5	m²	Haftvermittler fachgerecht auf die gereinigte gebundene Tragschicht aufbringen. Auftragsmenge: ca. 200 g/m²	€	€
6	m²	Kunststoffbelag gem. DIN V 18035-6, wasserdurchlässig, liefern und fachgerecht einbauen. Produkt: **REGUPOL multicourt SL** Belagstype: C gem. DIN V 18035-6 Bezeichnung: Schüttbelag, einlagig Oberschicht: Polyurethan gebundenes EPDM-Granulat, geschüttet. Schichtdicke: ca. 13 mm Oberfläche: EPDM-Granulat, flachgelagert Farbe: Rot Gesamtdicke: ca. 13 mm	€	€

Summe: €

Spielfeldfläche: €