

## REGUPOL PLAYFIX FALLSCHUTZ- UND ELASTIKPLATTEN

### 1. Vorbemerkung

**REGUPOL playfix Fallschutz- und Elastikplatten** gehören zu den hygienischsten Sicherheitsböden für Spielflächen. Ihre ebene, feinporige Oberfläche verhindert weitgehend das Eindringen von Schmutz, herumliegender Abfall bleibt auf der Oberfläche und damit sofort sichtbar. Die Reinigung erfordert deshalb wenig Aufwand und erfolgt schnell und kostengünstig. Halten Sie **REGUPOL playfix Fallschutz- und Elastikplatten** jedoch frei von Öl, Benzin oder Säuren, da diese zu Fleckenbildung oder Beschädigungen der Oberfläche führen.

### 2. Regelmäßige Reinigung

Zur routinemäßigen Reinigung bei normaler Verschmutzung empfehlen wir die Reinigung mit dem Besen oder dem Laubgebläse. Die Reinigung mit motorisierten Kehrmaschinen sollte je nach Gewicht und Beschaffenheit der Fahrzeuge nur nach Rücksprache erfolgen. Durch Lenkbewegungen können die Flächen unter Umständen beschädigt werden. Zu hohe Punktlasten können ungebundene Tragschichten beeinflussen, was ebenfalls Beschädigungen der Fläche nach sich ziehen kann. Achten Sie bei der Schneeräumung darauf den Boden nicht durch scharfkantige Geräte zu beschädigen. Handelsübliche Auftausalze beschädigen die **REGUPOL playfix Fallschutz- und Elastikplatten** nicht.

### 3. Grundreinigung

Hartnäckige, starke Verschmutzungen und andere Rückstände, die das Aussehen der Oberfläche beeinträchtigen, können Sie durch eine Grundreinigung entfernen. Hierzu empfehlen wir einen Hochdruckreiniger. Der Abstand der Düse zur Oberfläche sollte mindestens 30 cm betragen (Achtung: keine rotierende Düse). Das gewährleistet vor allem die Reinigung von Fugen und Poren. Der Einsatz eines Reinigungsmittels ist meistens nicht nötig. Eine professionelle Grundreinigung kann ebenfalls durchgeführt werden. Fragen Sie hierzu Ihren **REGUPOL** Kundenberater.

### 4. Entfernung von Flecken

Sehr starke Verschmutzungen und Flecken sollten Sie möglichst umgehend entfernen, da sich bestimmte Substanzen mit der Zeit im Belag festsetzen können und sich dann nur schwierig oder gar nicht vollständig entfernen lassen.

Entfernen Sie frische Flecken mit einem universellen Fleckentferner oder Neutralreiniger und einem Tuch oder einer Bürste. Danach mit klarem Wasser nachwischen oder den Hochdruckreiniger einsetzen. Kaugummirückstände können mit Vereisungsspray behandelt und entfernt werden.

### 5. Wichtige Hinweise

Die Reinigungsempfehlung entspricht dem aktuellen Kenntnisstand von **REGUPOL** und wird gegebenenfalls verändert. Weder Hersteller noch Händler der **REGUPOL playfix Fallschutz- und Elastikplatten** und der benötigten Reinigungsmittel und Reinigungsmaschinen können die fachgerechte Reinigung unmittelbar beeinflussen. Auch kann aufgrund der Vielfalt der möglichen Verschmutzungen und örtlichen Gegebenheiten keine vollständige Sicherheit für das Ergebnis der nach dieser Anleitung durchgeführten Reinigung bestehen. Aus diesen Gründen kann die vorliegende Reinigungsempfehlung nur unverbindlich sein und Regupol kann für das Reinigungsergebnis keine Gewähr übernehmen.