

REGUPOL PLAYFIX REGUPOL MULTICOURT DLX

Installationsbedingungen

REGUPOL playfix, fugenloser Fallschutzbelag im Ortseinbau nach DIN EN 1177:2018 REGUPOL multicourt DLX, fugenloser Kunststoffbelag im Ortseinbau

1. Verlegung

Voraussetzung für die Verlegung ist eine verdichtete, wasserundurchlässige, ebenflächige, zweischichtige Schotterfläche (Ebenflächigkeit: $4 \text{ m} \leq 10 \text{ mm}$). Eine Verlegung auf eine wasserundurchlässige Asphalt- oder Betonfläche ist ebenfalls möglich bei modellierten Flächen oder einer einlagigen Verlegung ist diese grundsätzlich erforderlich (Ebenflächigkeit: $4 \text{ m} \leq 10 \text{ mm}$). Für entstehende Wartezeiten bei unsachgemäßer Ausführung des Unterbaus berechnen wir unserem Auftraggeber die entstehenden Kosten.

Weiterhin wird eine Randeinfassung um die zu verlegende Fläche benötigt.

2. Baustellenabsicherung

Die Baustellenabsicherung ist Aufgabe des Auftraggebers. Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass die Baustelle sowohl während der Installation als auch mind. 48 Stunden nach Fertigstellung nicht betreten wird. Schäden am Werk in Folge mangelnder Absicherung gehen zu Lasten des Auftraggebers.

3. Baustellenbefahrbarkeit

Voraussetzung bei der Preisstellung ist die Befahrbarkeit zur Baustelle mit einem LKW zum Abladen der angelieferten Materialien. Entstehende Mehrkosten wegen unzugänglichen Zufahrten und Entlademöglichkeiten gehen zu Lasten des Auftraggebers.

4. Witterungsbedingung

Bitte beachten Sie, dass es witterungsbedingt zu kurzfristigen Terminverschiebungen kommen kann. Für eine sach- und fachgerechte Installation, die den gültigen Normen entspricht, ist es erforderlich, dass die Nachttemperaturen während der Installationszeit nicht unter 8°C sinken und die Tagestemperaturen während der eigentlichen Installation durchgehen bei mindestens 15°C liegen. Ebenfalls ist eine Installation bei Regen oder wenn Regen unmittelbar erwartet wird nicht möglich. Während der Wintermonate Oktober bis März finden nur in absoluten Ausnahmefällen Montagen statt.

Unser Tipp:

Mehr Informationen finden Sie unter www.regupol.com