

Liefernachweis

REGUPOL Germany GmbH & Co. KG

Am Hilgenacker 24
 57319 Bad Berleburg
 +49 2751 803-0
 info@regupol.de
 www.regupol.com

Position	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis	Gesamt
1	m ²	<p>Elastikplatte REGUPOL playfix E</p> <p>liefern und verlegen. Ausführung: PUR-Bindemittel, Komponenten aus Synthetikautschuk (eingefärbt) Abmessung: 1.000 x 500 mm (mit Scheinfuge bei 500 mm) Stärke: 43 mm Farbe: _____ (einschichtig)</p> <p>Wasserdurchlässigkeit: (DIN 18035-6) 0,3 cm/sek. Zugfestigkeit: (DIN EN ISO 1798) ca. 0,90 N/mm² Reißdehnung: (DIN EN ISO 1798) ca. 75% Weiterreißfestigkeit: (DIN ISO 34-1 B) ca. 7,0 N/mm Druckspannung bei 20% Verformung: (DIN EN ISO 3386-2) ca. 0,50 N/mm² Hitzebeständigkeit: bis 80°C, kurzfristig bis 100°C Brandverhalten: (DIN EN 13501-1) Klasse E</p>	m ²	€
2	m ²	<p>Verlegeversion I mit Dübelstecksystem</p> <p>Verlegt auf einem ungebundenen Untergrund aus verdichtetem Frostschutzmaterial (ortsüblich, z. B. 0/45 oder 0/32 mm), Dicke ca. 30 cm plus einem Feinplanum (z. B. ca. 2-3 cm) aus einem Sand-/Splittgemisch (0/5 oder 0/8 mm) Die Verlegung erfolgt nach Dübel-Stecksystem. Randbegrenzung notwendig.</p>	m ²	€
2.1	m ²	<p>Zusätzliche Verlegung per Fugenverklebung mit einkomponentigem PUR Kleb-Dichtstoff Verbrauch: 1 Kartusche (310 ml) für ca. 3 m²</p>	Kartuschen	€

AUSSCHREIBUNGSTEXT

REGUPOL PLAYFIX E



Position	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis	Gesamt
2.2	lfm.	Einfassung/ Umrandung aus z. B. REGUPOL Randeinfassungen mit Betonrückenstütze gesetzt. REGUPOL playfix edging Abmessung: 1.000 x 250 x 50 mm Farbe: _____	lfm.	€
3	kg	Verlegeversion II auf Beton-/ Asphaltuntergrund Verlegt per punktueller Verklebung mit zweikomponentigem PUR Klebstoff auf einem planebenen, trockenen Beton-/Asphaltuntergrund Verbrauch: ca. 1 kg/m ²	kg	€

Summe: €