

# AUSSCHREIBUNGSTEXT

## REGUPOL PLAYFIX FX (EPDM)



### Liefernachweis

**REGUPOL Germany GmbH & Co. KG**

Am Hilgenacker 24  
57319 Bad Berleburg  
+49 2751 803-0  
info@regupol.de  
www.regupol.com

<b>Position</b>	<b>Menge</b>	<b>Leistungsumfang</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamt</b>
1	m <sup>2</sup>	<p>Fallschutzplatte <b>REGUPOL playfix FX (EPDM)</b> nach DIN EN 1177:2008 (HIC 1000)</p> <p>liefern und verlegen. Freie Fallhöhe bis _____ Meter Abmessung: 1.000 x 500 mm (mit Scheinfuge bei 500 mm)</p> <p>Stärke: _____ mm Farbe: _____ /schwarz (zweischichtig)</p> <p>Material: Basisschicht aus PUR-Bindemittel, Komponenten aus Synthetikgummi</p> <p>Deckschicht aus PUR-gebundenem EPDM-Granulat</p> <p>Wasserdurchlässigkeit: (DIN 18035-6) ca. 1,4 cm/sek. Zugfestigkeit: (DIN EN ISO 1798) ca. 0,50 N/mm<sup>2</sup> Reißdehnung: (DIN EN ISO 1798) ca. 50% Weiterreißfestigkeit: (DIN ISO 34-1 B) ca. 3,5 N/mm Druckspannung bei 20% Verformung: (DIN EN ISO 3386-2) ca. 0,15 N/mm<sup>2</sup> Kritische Fallhöhe (HIC): (DIN EN 1177) 1,25 m – 3,00 m Hitzebeständigkeit: bis 80°C, kurzfristig bis 100°C Brandverhalten: (DIN EN 13501-1) Klasse E</p>	m <sup>2</sup>	€

# AUSSCHREIBUNGSTEXT

## REGUPOL PLAYFIX FX (EPDM)



Position	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis	Gesamt
2	m <sup>2</sup>	<b>Verlegeversion I mit Dübelstecksystem</b>  Verlegt auf einem ungebundenen Untergrund aus verdichtetem Frostschutzmaterial (ortsüblich, z. B. 0/45 oder 0/32 mm), Dicke ca. 30 cm plus einem Feinplanum (z. B. ca. 2-3 cm) aus einem Sand-/Splittgemisch (0/5 oder 0/8 mm) Die Verlegung erfolgt per Dübel-Stecksystem (bis Plattenstärke 50 mm). Randbegrenzung notwendig.	m <sup>2</sup>	€
2.1	m <sup>2</sup>	Ab einer Plattenstärke von 75 mm erfolgt die Verlegung zusätzlich zum Stecksystem per Fugenverklebung mit einkomponentigem PUR Kleb-Dichtstoff Verbrauch: 1 Kartusche (310 ml) für ca. 3 m <sup>2</sup>	Kartuschen	€
2.2	lfm.	<b>Einfassung/ Umrandung</b>  aus z. B. <b>REGUPOL</b> Randeinfassungen mit Betonrückenstütze gesetzt. <b>REGUPOL playfix edging</b> Abmessung: 1.000 x 250 x 50 mm Farbe: _____	lfm.	€
3	kg	<b>Verlegeversion II auf Beton-/ Asphaltuntergrund</b>  Verlegt per punktueller Verklebung mit zweikomponentigem PUR Klebstoff auf einem planebenen, trockenen Beton-/Asphaltuntergrund Verbrauch ca. 1 kg/m <sup>2</sup>	kg	

**Summe: €**