

PRODUKTINFORMATION
REGUPOL PLAYFIX FX





Anwendungsbereiche:

Schaukeln, Wippen, Rutschen | Klettern, Turnen, Springen | Toben, Rennen, Fangen | Wasserspiele

Material:

Basisschicht: PUR-Bindemittel, Komponenten aus Synthetikgummi

Deckschicht: PUR-Bindemittel, Komponenten aus Synthetikgummi (eingefärbt)

Maximale Fallhöhe:

1,00 bis 3,00 m, je nach Gesamtdicke der Fallschutzplatte, Fallschutzprüfung nach DIN EN 1177

Abmessung | Gewicht | Maximale Fallhöhe:

1.000 x 500 x 30 mm | ca. 24 kg/m² | 1,00 m
 1.000 x 500 x 50 mm | ca. 29 kg/m² | 1,50 m
 1.000 x 500 x 75 mm | ca. 39 kg/m² | 2,20 m
 1.000 x 500 x 90 mm | ca. 46 kg/m² | 2,50 m
 1.000 x 500 x 100 mm | ca. 51 kg/m² | 2,80 m
 1.000 x 500 x 110 mm | ca. 56 kg/m² | 3,00 m
 Toleranzen: Länge / Breite ± 1 % | Dicke ± 2 mm

Ausführung:

Zweischichtiger Aufbau, Unterseite mit Drainagerillen, Scheinfuge mittig auf der Oberseite, Kanten mit Dübellöchern

Farben:

3 Fasergranulat-Farben zur Auswahl

Zubehör:

Steckdübel, Einkomponentiger PUR Kleb-Dichtstoff

Rutschverhalten:

Entspricht Bewertungsgruppe R10. Zertifiziert von der DGUV

Besondere Eigenschaften:

Sicherheit, zertifizierte Qualitätsproduktion, kein Wegspiegeeffekt, Witterungsbeständigkeit, Reinigungsfähigkeit, schnelle Verlegung

Service:

Produktmusterservice, individuelle weltweite Beratung, individuelle Produktentwicklung und Design, Reinigung und Pflege, Reparatur, Retopping und Sanierung

Installation:

Auf Beton, Asphalt oder verdichtetem Splitt- / Schotterbett

Nachhaltigkeit:

Unsere **REGUPOL playfix Fallschutzböden** sind ausgezeichnet als „Top-Recycling-Produkt“ der Initiative NEW LIFE. Diese Auszeichnung erhalten nur Produkte mit einem Recycling-Anteil von mehr als 80 %.

Wasserdurchlässigkeit:

wasserdurchlässig

Vertrieb:

außerhalb Europa



Schwarz



Grün



Rotbraun

Farbabweichungen durch Broschürendruck und Chargen sind möglich.

Landesspezifische Anforderungen sind zu berücksichtigen. Wir beraten Sie gerne hinsichtlich Ihres gewünschten Produktes.