

Liefernachweis

REGUPOL Germany GmbH & Co. KG

Am Hilgenacker 24
 57319 Bad Berleburg
 +49 2751 803-0
 info@regupol.de
 www.regupol.com

Position	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis	Gesamt
1	m ²	<p>Fallschutzplatte REGUPOL playfix FXG nach DIN EN 1177:2008 (HIC 1000)</p> <p>liefern und verlegen. Freie Fallhöhe bis _____ Meter Abmessung: 1.000 x 500 mm (mit Scheinfuge bei 500 mm)</p> <p>Stärke: _____ mm Farbe: _____ (einschichtig) (zweischichtig)</p> <p>Material: PUR-Bindemittel, Komponenten aus Synthetikgummi (eingefärbt)</p>	m ²	€
2	m ²	<p>Verlegeversion I mit Dübelstecksystem</p> <p>Verlegt auf einem ungebundenen Untergrund aus verdichtetem Frostschutzmaterial (ortsüblich, z. B. 0/45 oder 0/32 mm), Dicke ca. 30 cm plus einem Feinplanum (z. B. ca. 2-3 cm) aus einem Sand- /Splittgemisch (0/5 oder 0/8 mm) Die Verlegung erfolgt per Dübel-Stecksystem (bis Plattenstärke 70 mm). Randbegrenzung notwendig.</p>	m ²	€
2.1	m ²	<p>Optional zum Stecksystem per Fugenverklebung mit einkomponentigem PUR Kleb-Dichtstoff Verbrauch: 1 Kartusche (310 ml) für ca. 3 m²</p>	Kartuschen	€

AUSSCHREIBUNGSTEXT

REGUPOL PLAYFIX FXG



Position	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis	Gesamt
2.2	lfm.	Einfassung/ Umrandung aus z. B. REGUPOL Randeinfassungen mit Betonrückenstütze gesetzt. REGUPOL playfix edging Abmessung: 1.000 x 250 x 50 mm Farbe: _____	lfm.	€
3	m ²	Verlegeversion II auf Beton-/ Asphaltuntergrund Verlegt per punktueller Verklebung mit zweikomponentigem PUR Klebstoff auf einem planebenen, trockenen Beton-/Asphaltuntergrund Verbrauch ca. 1 kg/m ²	kg	

Summe: €