



REGUPOL PLAYFIX FXG



Anwendungsbereiche:

Schaukeln, Wippen, Rutschen | Klettern, Turnen, Springen | Toben, Rennen, Fangen

Material:

PUR-Bindemittel, Komponenten aus Synthetikgummi (eingefärbt)

Maximale Fallhöhe:

1,50 bis 2,00 m, je nach Gesamtdicke der Fallschutzplatte, Fallschutzprüfung nach DIN EN 1177

Produkt | Abmessung | Gewicht | Maximale Fallhöhe:

REGUPOL playfix FXG50

1.000 x 500 x 50 mm | ca. 34 kg/m² | 1,50 m

REGUPOL playfix FXG770

1.000 x 500 x 70 mm | ca. 46 kg/m² | 2,00 m

Toleranzen: Länge / Breite ± 1% | Dicke ± 2 mm

Ausführung:

Einschichtiger Aufbau, Unterseite mit Noppen für Drainage und Elastizität, Scheinfuge mittig auf der Oberseite, Kanten mit Dübellöchern

Farben:

3 Gummigranulat-Farben zur Auswahl

Zubehör:

Steckdübel, Einkomponentiger PUR Kleb-Dichtstoff

Rutschverhalten:

Entspricht Bewertungsgruppe R10. Zertifiziert von der DGUV

Besondere Eigenschaften:

Sicherheit, zertifizierte Qualitätsproduktion, kein Wegspiegeeffekt, Witterungsbeständigkeit, Reinigungsfähigkeit, rutschsicher, schnelle Verlegung

Service:

Produktmusterservice, individuelle weltweite Beratung, individuelle Produktentwicklung und Design, Reinigung und Pflege, Reparatur, Retopping und Sanierung

Installation:

Auf Beton, Asphalt oder verdichtetem Splitt- / Schotterbett

Nachhaltigkeit:

Unsere **REGUPOL playfix Fallschutzböden** sind ausgezeichnet als „Top-Recycling-Produkt“ der Initiative NEW LIFE. Diese Auszeichnung erhalten nur Produkte mit einem Recycling-Anteil von mehr als 80 %.

Wasserdurchlässigkeit:

wasserdurchlässig

Vertrieb:

außerhalb Europa



Schwarz



Grün



Rotbraun