

**Liefernachweis**

**REGUPOL Germany GmbH & Co. KG**

Am Hilgenacker 24  
 57319 Bad Berleburg  
 +49 2751 803-0  
 info@regupol.de  
 www.regupol.com

<b>Position</b>	<b>Menge</b>	<b>Leistungsumfang</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamt</b>
1	m <sup>2</sup>	<p><b>Verbundpflaster</b>  <b>REGUPOL playfix VB</b></p> <p>liefern und verlegen.                      Material: PUR-Bindemittel, Komponenten aus Synthetikgummi (eingefärbt)                      Abmessung: 200 x 160 mm                      Stärke: 43 mm                      From: Behaton                      Farbe: _____</p> <p>Zugfestigkeit: (DIN EN ISO 1798) ca. 1,30 N/mm<sup>2</sup>                      Reißdehnung: (DIN EN ISO 1798) ca. 80%                      Weiterreißfestigkeit: (DIN ISO 34-1) ca. 10,0 N/mm                      Druckspannung bei 20% Verformung: (DIN EN ISO 3386-2) ca. 0,90 N/mm<sup>2</sup>                      Hitzebeständigkeit: bis 80°C, kurzfristig bis 100°C                      Brandverhalten: (DIN EN 13501-1) Klasse E</p>	m <sup>2</sup>	€
2	m <sup>2</sup>	<p><b>Verlegung</b></p> <p>Verlegt auf einem ungebundenen Untergrund aus verdichtetem Frostschutzmaterial (ortsüblich, z. B. 0/45 oder 0/32 mm), Dicke ca. 30 cm plus einem Feinplanum (z. B. ca. 2-3 cm) aus einem Sand-/Splittgemisch (0/5 oder 0/8 mm) Dicht an dicht verlegt, abgerüttelt und abgesandet.</p>	m <sup>2</sup>	€

# AUSSCHREIBUNGSTEXT

## REGUPOL PLAYFIX VB



Position	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis	Gesamt
3	lfm.	<b>Einfassung/ Umrandung</b>  aus z. B. <b>REGUPOL</b> Randeinfassungen mit Betonrückenstütze gesetzt.  <b>REGUPOL playfix edging</b> Abmessung: 1.000 x 250 x 50 mm Farbe: _____	lfm.	€

Summe: €