

AUSSCHREIBUNGSTEXT

REGUPOL PLAYFIX GAME



Spielfeldbelag nach DIN V 18035-6

Liefernachweis

REGUPOL Germany GmbH & Co. KG

Am Hilgenacker 24
57319 Bad Berleburg
+49 2751 803-0
info@regupol.de
www.regupol.com

**Nachweis der
Eignungsprüfung
gem.
DIN V 18035-6**

durch Prüfinstitut:
Prüfzeugnis vom:
Prüfzeugnis-Nr.:

Position	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis	Gesamt
1	lfm	Umlaufende Kantensteine, Entwässerungsrinnen und angrenzende Bauteile mit Klebeband und Folie vor Verschmutzung durch Kunststoffmasse schützen, inkl. Entfernen und fachgerechter Entsorgung nach dem Kunststoffeinbau.	lfm/€	€
2	m ²	REGUPOL playfix game – Kunststoffbelag gem. DIN V 18035-6, wasserdurchlässig, liefern und fachgerecht einbauen. Belagstyp: B gem. DIN V 18035-6 Bezeichnung: Schüttbeschichteter Belag Basisschicht: Polyurethan gebundenes Gummigranulat, geschüttet. Schichtdicke: ca. 25 mm Oberschicht: Polyurethan gebundenes EPDM-Granulat, geschüttet. Schichtdicke: ca. 10 mm Oberfläche: EPDM-Granulat, flachgelagert Farbe: rot Gesamtdicke: ca. 35 mm	m ² /€	€
3		Markierungslinien und -punkte für folgende Spielfelder: ... gem. Richtlinien der jeweiligen Fachverbände mit UV-beständiger 2-K-PUR-Farbe, abgestimmt auf den eingebauten Kunststoffbelag, liefern, einmessen und fachgerecht aufbringen.	pauschal	€

Summe: €