

AUSSCHREIBUNGSTEXT

REGUPOL PLAYFIX INDOOR 65/20 PU



Fugenloser Fallschutzbelag für Innenbereiche im Ortseinbau nach DIN EN 1177:2018

Liefernachweis

REGUPOL Germany GmbH & Co. KG

Am Hilgenacker 24
57319 Bad Berleburg
+49 2751 803-0
info@regupol.de
www.regupol.com

Voraussetzung für die Verlegung des Belags ist ein trockener, planebener Estrich-/ Betonuntergrund (inkl. Dampfsperre) gem. DIN 18035 (+/- 4 mm unter der 4-m-Latte). Weiterhin wird eine Umgrenzung um die zu verlegende Fläche in Höhe der Gesamtblagsdicke befestigt. Restfeuchte Estrich/Beton muss unter 2,0 % liegen.

Position	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis	Gesamt
1	m ²	<p>Lieferung und Verlegung von REGUPOL playfix indoor 65/20 PU, dem fugenlosen Fallschutzbelag im Ortseinbauverfahren für Innenbereiche Freie Fallhöhe bis 3,0 m nach DIN EN 1177:2018. Gesamtdicke: ca. 87 mm</p> <p>Bestehend aus: Verbundschaumplatten (Abmessung 2.000 x 1.000 x 65 mm) und Verbundschaumplatten (Abmessung 2.000 x 1.000 x 20 mm) verlegt per Verklebung sowie Aufbringen von Gittergewebe und einer ca. 2 mm dicken fugenlosen PU-Beschichtung. Klassifizierung des Brandverhaltens: C_{fl}-s1 gem. DIN EN 13501-1:2019-05 Trittschallminderung: > ΔL_{w,p} = 32 dB PU-Farbe: _____</p>	m ² /€	€
2	lfm.	<p>Anrampung Breite: ca. 370 mm (inkl. Alu-Schiene)</p>	lfm.	€

Summe: €