

TECHNISCHE DATEN

REGUPOL PLAYFIX INDOOR



Eigenschaften	Norm	Ergebnis
Dicke	ohne	27 mm, 37 mm, 62 mm, 87 mm
Gewicht		27 mm = ca. 12 kg / m ² 37 mm = ca. 14 kg / m ² 62 mm = ca. 20 kg / m ² 87 mm = ca. 21 kg / m ²
HIC	1177:2008	27 mm = 1,00 m 37 mm = 1,50 m 62 mm = 2,00 m 87 mm = 3,00 m
Kraftabbau	in Anlehnung an DIN 18032 Teil 2	27 mm = 66,5 % 37 mm = 68,8 % 62 mm = 73,5 % 87 mm = 82,3 %
maximale Belastung	Eigenprüfung	ca. 1,5 kg / cm ²
Brandklassifizierung	EN 13501-1:2010	27 mm = C _f -s1 37 mm = C _f -s1 62 mm = C _f -s1 87 mm = C _f -s1
Rutschfestigkeit	DIN 51130	R 10
Trittschallminderung	DIN EN ISO 10 140	27 mm = keine Angabe 37 mm ≥ 29 dB 62 mm = 30 dB 87 mm ≥ 30 dB
Schlagfestigkeit	in Anlehnung an EN 1517	27 mm = ca. 10 Nm 37 mm = ca. 11 Nm 62 mm = ca. 12 Nm 87 mm = >21 Nm
Temperaturbeständigkeit	Eigenprüfung	0 °C bis + 70 °C
Abrieb	in Anlehnung an DIN ISO 4649	ca. 781 mm ³
Lichtreflexionsgrad	EN 13745	siehe separate Aufstellung
Resteindruck	in Anlehnung an DIN EN ISO 24343- 1	27 mm = ca. 0,45 mm 37 mm = ca. 0,83 mm 62 mm = ca. 1,23 mm
Qualität	ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, BS OHSAS 18001	