

## REGUPOL EVERROLL ALPINE MT



### ultimate

**Produkt:**

elastische Plattenware mit Nuttschicht aus PUR-gebundenen EPDM-Granulaten, mit 100 % EPDM Farbanteil

**Anwendungsbereiche:**

Berg- und Talstationen

**Vorteile:**

langlebig, nachhaltig, tausalzbeständig, witterungsbeständig, rutschsicher, schnell verlegt, befahrbar

**Dicke:**

22 mm und 27 mm

**Standardabmessungen:**

1 000 x 500 mm

**Gewicht:**

ca. 23 kg/m<sup>2</sup> bzw. ca. 26 kg/m<sup>2</sup>

**Rutschfestigkeit:**


R 10 nach DIN 51130 (02.2014) und ASR A1.5/1,2

**Schlagfestigkeit:**

> 21 Nm in Anlehnung an EN 14904 / EN 1517

**Kraftabbau:**

bis zu 39 % in Anlehnung an EN 14904 / EN 14808



**Nachhaltigkeitszertifikate:**

Cradle to Cradle Certified® ist eine eingetragene Marke des Cradle to Cradle Product Innovation Institute (C2CPII). **REGUPOL everroll alpine MT ultimate** ist gemäß Cradle to Cradle Certified® in Bronze-Level zertifiziert.

**Trittschallminderung:**

Prüfung nach DIN EN ISO 10140, 22 dB, gemessen an 27 mm Dicke

**Brandklassifizierung :**

C<sub>fi</sub>-s1 nach EN 13501-1:2010-01 / EN9239-1:2010-11

**Salzwasserbeständigkeit:**

beständig in Anlehnung an DIN EN ISO 175


**Farben:**

zwei Standardfarben


Weitere technischen Daten erhalten Sie auf Anfrage.



**REGUPOL everroll alpine MT ultimate** EDITION 4.0



Orleans [1372]



Ottawa [1369]

Edition 4.0 = brillante Farbgebung und nicht reflektierende Oberfläche

Farbabweichungen durch Druck und Chargen sind möglich. Die endgültige Farbauswahl sollte anhand eines Farbmusters getroffen werden.